

Carrier
One



**Tonelada
Solución**



**Refrigerante R22
Encendido automático**



Control remoto



Filtro de carbón activado que purifica el aire



Air Swing: control automático de rejillas



**Display de Leds interactivo
Timer 24 hrs
Modo sleep**



INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN: 4 m de tubería, 4 m de armaflex, tapones en los extremos.



Sistema	53ONC123A		53ONQ123A	
Componentes	40ONC123A-E	38ONC123A-C	40ONQ123A-E	38ONC123A-C
Capacidad Nominal BTU/h	12,000	12,000	12,000	12,000
Refrigerante	R-22	R-22	R-22	R-22
Nivel de Ruido dBa (lo/mid/hi)	29/34/39	57	29/34/39	58
Peso Neto kg	7.5	25.5	7.5	28.5
Peso de embarque kg	9	28	9	30
Medidas Equipo (Largo *Fondo *Alto) mm	770x188x255	780x250x540	770x188x255	780x250x540
Medidas de Embarque (Largo *Fondo *Alto) mm	835x265x330	910x335x585	835x265x330	910x335x585
Alimentación Eléctrica V-Ph-Hz	220-1-60	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Amperaje Frío A	5	5	5	5
Amperaje Calor A	-	-	5	5
Potencia Frío Watts	1,150	1,150	1,150	1,150
Potencia Calor Watts	-	-	1,150	1,150
Compresor	-	Rotativo	-	Rotativo
Eficiencia SEER	10	10	10	10

