



52PTC/PTQ

NOTA: la imagen mostrada es con fines ilustrativos, esta puede diferir dependiendo el modelo del producto

### CARACTERISTICAS

- Disponible en 115V
- Modos: COOL, DRY, FAN, AUTO, TURBO, SLEEP y FOLLOW ME
- Modo HEAT (solo disponible en modelos con bomba de calor)
- Velocidad del ventilador ajustable (ALTA/MEDIA/BAJA/AUTO)
- Función AUTO SWING para ajuste horizontal del flujo del aire
- Control remoto con modo de BLOQUEO (restringe la operación de la unidad con el control remoto).
- Bajo nivel de ruido
- Timer On / Off (temporizador de encendido y apagado de hasta 24 horas de programación)
- Panel de control para operación manual
- Panel de control con display de operación y diagnóstico de errores
- Filtro de alta densidad (impide el paso de partículas de polvo mayores a 0.54mm)
- Refrigerante ecológico R32
- Garantía de 1 año (en partes)



# Air Up Serie E AC Portátil & Deshumidificador

Capacidad: 12

Certificado NOM-003-SCFI-2014



### BENEFICIOS PRINCIPALES

Con 10 EER de eficiencia, el producto cumple satisfactoriamente los requerimientos de seguridad que especifican los laboratorios y autoridades mexicanas. El sistema Air Up + Portátil ofrece una variedad de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades y situaciones, entre ellas, el modo "FOLLOW ME" que permite ajustar la temperatura basándose en un sensor que integra el control remoto y así conseguir la temperatura deseada en una zona específica del lugar. Modo "SLEEP" que ayuda a disminuir el consumo de energía en periodos de reposo (mientras duermes) ajustando la temperatura gradualmente. Modo "DRY" disminuye efectivamente la sensación de humedad en el espacio acondicionado; y otras funciones más.

La unidad portátil ofrece practicidad y comodidad al poder desplazarse fácilmente gracias a sus ruedas, además de contar con gran flexibilidad para su instalación ya que incluye un adaptador de ventana que se ajusta a distintos tipos sin necesidad de modificarla, y por último, reúne la función de 4 equipos en 1: enfriamiento, calefacción, ventilador y deshumidificador (en modelo solo frío no cuenta con calefacción). Esta unidad puede operarse de manera remota con el control y también de manera manual desde el display, el cual despliega detalles de la operación o diagnóstico de posibles errores, siendo un equipo versátil con un diseño sobrio que armoniza con su entorno.

### CONTROLES

Control remoto (inalámbrico), incluido con el producto.



**Control Remoto**  
**RG67N/BGEF**  
**Num Part: 1731700005414**  
(\*Incluido)

# CARRIER | AIR UP SERIE E

## AC PORTATIL & DESHUMIDIFICADOR

### FRÍO/CALOR

### ESPECIFICACIONES

MODELO		52PTQ121E	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		V-Hz-Ph	115V-60Hz,1Ph
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	BTU/h	12000
	ENTRADA	W	1090
	CORRIENTE NOMINAL	A	9.70
	EER	W/W	2.9
		BTU/hW	9.9
CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	BTU/h	11000
	ENTRADA	W	1110
	CORRIENTE NOMINAL	A	9.8
	COP	W/W	3.10
DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)		mm	467x397x765
EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)		mm	512x442x880
PESO NETO / BRUTO		kg	35.7 / 40.7
NIVEL DE RUIDO (Hi, Mi, Lo)		dB(A)	57.5 / 55.0 / 53.5
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR		dB(A)	59.5
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA		kg	R32 / 0.42
PRESIÓN DE DISEÑO ( DESCARGA / SUCCIÓN )		MPa	4.5 / 1.9
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		mm	1900
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	TEMPERATURA DEL CUARTO	°C	17~35

### SÓLO FRÍO

### ESPECIFICACIONES

MODELO		52PTC121E	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		V-Hz-Ph	115V-60Hz,1Ph
ENFRIAMIENTO	CAPACIDAD	BTU/h	12000
	ENTRADA	W	1090
	CORRIENTE NOMINAL	A	9.7
	EER	W/W	2.64
		BTU/hW	9.0
CALEFACCIÓN	CAPACIDAD	BTU/h	/
	ENTRADA	W	/
	CORRIENTE NOMINAL	A	/
	COP	W/W	/
DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO)		mm	454x365x700
EMPAQUE (ANCHO*FONDO*ALTO)		mm	490x405x870
PESO NETO / BRUTO		kg	30.9 / 35.4
NIVEL DE RUIDO (Hi, Mi, Lo)		dB(A)	55.0 / 54.0 / 53.0
NIVEL DE RUIDO EXTERIOR		dB(A)	58.5
TIPO DE REFRIGERANTE / CARGA		kg	R32 / 0.29
PRESIÓN DE DISEÑO ( DESCARGA / SUCCIÓN )		MPa	4.5 / 1.9
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		mm	1900
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	TEMPERATURA DEL CUARTO	°C	17~35